

## **Matrialförteckning och skötselråd, Måleri, Allelunden, PEAB**

*-För kulörer/tapetval hänvisas till rums och kulörbeskrivning*

**Standard i lgh:**            *Målade ytor kulör 0502-y glans 7 på vägg, tak grängas.  
., snobbkant mot tak!*

:	
Sandspackel:	<b>på gips/betong;</b> Alcro LH, Alcro sprutspackel, Alcro Skivspackel <b>på gips/betong våtrum;</b> Alcro rullspackel våt/Alcro lätt våt
Remsor:	Pappremсор
Vägg och takfärg grund i rum/tr-hus:	Alcro allgrund
Vägg och takfärg i rum/tr-hus:	Alcro milltex 7
Tapeter(std):	Fioton
Tak i rum:	Alcro Sprutspackel allround
färdigstrykning i våtrum:	Flygger våtrumstäck
Färg till rör:	Alcro bestå fönsterfärg/Alcro servalac aqua 40
Färg till dörrar/ järn inv:	Alcro servalac aqua 40
Vägg i biutrymme/gips-btg:	Alcro B-Milltex
Fasad utv.(Förråd, Takfot)	Alcro bestå
Stål utv. (Dörrar)	Alcro plåtfasad

***Skötselråd:*** För målade ytor/tapet används rengöringsmedel utan sk slipande effekt, scottsbrigt med stålull skall ej användas då repor eller mattfläckar lätt uppstår, vatten med såpa eller likvärdigt för normal smuts. För grängade tak endast torrborstning.

Med vänlig hälsning  
**O Timblad Målerifirma AB**

**Per Norrman**